

KTB985

Rev.E Mar.-2016

描述 / Descriptions

TO-92LM 塑封封装 PNP 半导体三极管。Silicon PNP transistor in a TO-92LM Plastic Package.

特征 / Features

饱和压降低,开关速度快,电流大和安全工作区宽,与 KTD1347 互补。

Low $V_{CE(sat)}$, fast switching speed, large current capacity and wide ASO, complementary to KTD1347.

用途 / Applications

用于电压调整器,继电器驱动,灯驱动。

voltage regulator, relay driver, lamp drive.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN 1 : Base PIN 2 : Collector PIN 3 : Emitter

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

h_{FE} Classifications Symbol	A	B	C
h_{FE} Range	100~200	140~280	200~400









极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	-60	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	-50	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	-6.0	V
Collector Current - Continuous	I_C	-3.0	A
Collector Current – Continuous(Pulse)	I_{CP}	-6.0	A
Collector Power Dissipation	P_c	1.0	W
Junction Temperature	T_j	150	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55~150	°C

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}	$V_{CB}=-40V$ $I_E=0$			-1.0	μA
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}	$V_{EB}=-4.0V$ $I_C=0$			-1.0	μA
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=-2.0V$ $I_C=-100mA$	100		400	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=-2.0V$ $I_C=-3A$	35			
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-2.0A$ $I_B=-100mA$		-0.35	-0.7	V
Base to Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$	$I_C=-2.0A$ $I_B=-100mA$		-0.94	-1.2	V
Transition Frequency	f_T	$V_{CE}=-10V$ $I_C=-50mA$		150		MHz
Collector output capacitance	C_{ob}	$V_{CB}=-10V$ $I_E=0$ $f=1.0MHz$		39		pF
Fall Time	t_f	$-10IB1=10IB2=I_C=-1A$			35	ns
Storage Time	t_{stg}				450	ns
Turn-On Time	t_{on}				70	ns


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve




外形尺寸图 / Package Dimensions

T0-92LM

Unit: mm



印章说明 / Marking Instructions



说明：

BR: 为公司代码

B985 : 为型号代码

A: 为 h_{FE} 分档代码

**** : 为生产批号代码，随生产批号变化。

Note:

BR: Company Code.

B985: Product Type.

A: h_{FE} Classifications Symbol

****: Lot No. Code,code change with Lot No.

波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)



说明：

- 1、预热温度 25~150°C，时间 60~90sec；
- 2、峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec；
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:255±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：270±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:270±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

散件包装 / BULK

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)		
	Units/Bag 只/袋	Bags/Inner Box 袋/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Bag 袋	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-92LM	1,000	8	8,000	5	40,000	135×190	237×172×102	560×245×195

编带包装 / AMMO

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)	
	Units/tape 只/纸带	Tape/Inner Box 纸带/盒	Rows/Inner Box 纸带层/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-92LM	2,500	1	100	10	25,000	328×230×42	小箱 480×346×235 大箱 547×407×268

使用说明 / Notices